

LOVOL



Макс. масса техники

14 900 кг

Мощность двигателя

123/2200 кВт

Емкость ковша

0,6 м³

FW160F

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

Технические характеристики колесного экскаватора FW160F

Габариты FW160F

Усилия

| | |
|------------------------|----------|
| Режущее усилие ковша | 102 кН |
| Режущее усилие рукояти | 74,86 кН |
| Макс. тяговое усилие | 80 кН |
| Макс. момент поворота | 47,3 кН |

Скорость

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Макс. скорость передвижения | 36 км/ч |
| Скорость поворота платформы | 11,3 об./мин. |

Рабочие параметры

| | |
|-----------------------|----------|
| Макс. радиус копания | 8 280 мм |
| Макс. высота копания | 8 855 мм |
| Макс. высота выгрузки | 6 456 мм |
| Макс. глубина копания | 5 101 мм |

Габариты при транспортировке

| | |
|--------------|----------|
| Макс. длина | 7 749 мм |
| Макс. ширина | 2 490 мм |
| Макс. высота | 3 162 мм |

Силовой модуль

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Двигатель | WEICHAIW P4.6N |
| Мощность / частота вращения | 123/2200 кВт/об./мин. |
| Экологический стандарт | Tier III |

Гидравлический модуль

| | |
|------------------------|--------------------|
| Производитель / модель | HENGLI V90N75DT |
| Объем | 75 мл/об. |
| Производитель | LINDE OCV22 |
| Номинальное давление | 35 МПа |
| Макс. расход | 180 л/мин. |
| Производитель | LINDE+ZHUCHI/GS06H |

| | |
|----------------------|----------------|
| Скорость поворота | 10,98 об./мин. |
| Производитель | LINDE/HMR105 |
| Тяговое усилие | 80 кН |
| Производитель/модель | CHANGYUAN |
| Объем двигателя | 12/08 |

Электрический модуль

| | |
|---------------|-------------------|
| Производитель | Rexroth |
| Производитель | Taybo (г. Шанхай) |

Ходовой модуль

| | |
|---|--------------------------------------|
| Колесная база | 2800 мм |
| Ширина колеи | 1944 мм |
| Производитель/модель | ZF/3050 II |
| Угол поворота (внутр/внеш) | 35° / 27° |
| Общее передаточное число / основное передаточное число / передаточное число колес | 16 / 2,5 / 6 |
| Производитель/модель | ZF / 3050 II |
| Общее передаточное число / основное передаточное число / передаточное число колес | 16 / 2,5 / 6 |
| Производитель | ZF / HL270 |
| Передаточное число первой передачи / передаточное число второй передачи | 4,869 / 1,196 |
| Производитель / модель | FENGSHEN / XULLUN / 10.00-20 16PR |
| Производитель / модель | YUXIANG / YASHENG / 20-7.5V FB-II |
| Производитель | FANGYUAN / AOXUAN |
| Модуль кол-ва зубьев | 10 / 98 (FR150F) |

Рабочий модуль

| | |
|---------------|----------|
| Емкость ковша | 0,6 |
| Длина | 4 600 мм |
| Длина | 2 500 мм |



Сайт



Instagram

тел.: +7 778 502 60 01
e-mail: info@wlovol.kz