

# LOVOL



EU Stage V



Номинальная мощность **35.5 кВт/2200 об./мин.**

Рабочий вес **5750 кг**

Вместимость ковша **0.18 м<sup>3</sup>**

МИНИ-ЭКСКАВАТОР

# FR55F-U

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### Габаритные размеры

Длина при транспортировке	5500 мм
Ширина при транспортировке	1960 мм
Высота над кабиной	2560 мм
Высота бульдозерного отвала	325 мм
Мин. дорожный просвет	310 мм
Радиус поворота хвостовой части	1065 мм
Длина до центра роликов	1990 мм
Длина гусеницы	2500 мм
Ширина колеи	1560 мм
Ширина башмака гусеницы	400 мм
Длина транспортировочной площадки	3068 мм
Дорожный просвет противовеса	628 мм



### Рабочий диапазон

Макс. высота копания	5720 мм
Макс. высота выгрузки	4015 мм
Макс. глубина копания	3370 мм
Макс. вертикальная глубина копания	2630 мм
Макс. радиус копания	6160 мм
Макс. радиус выемки грунта	6020 мм



### Гидравлическая система

Максимальный расход главного насоса	175 л/мин.
Давление главного предохранительного клапана	27.4 МПа



### Основные характеристики

Усилие копания ковша	42.3 кН
Усилие резания грунта	26,4 кН
Максимальное тяговое усилие	55 кН
Максимальная скорость движения	4,6 км/ч
Минимальная скорость движения	2,4 км/ч
Скорость вращения	12 об./мин.



### Двигатель

Модель двигателя	KUBOTA V2607
Тип	Дизельный 4-цилиндровый двигатель с водяным охлаждением
Макс. крутящий момент/скорость	174 Н·м/1500 об./мин.
Номинальная мощность	35,5 кВт/2200 об./мин.
Рабочий объем	2.615 л
Экологический стандарт	Stage V / EPA Tier 4



### Дополнительные характеристики

Длина стрелы	2780 мм
Длина рукояти	1635 мм



### Заправочные емкости

Топливный бак	66 л
Гидравлический бак	50 л
Моторное масло	10.2 л

тел.: +7 778 502 60 01,  
+7 778 502 99 01 (WhatsApp)  
e-mail: info@wlovol.kz



wlovol.kz



@lovol\_kz