

LOVOL



FY16S

ДОРОЖНЫЙ КАТОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТКА FY16S

Модель	FY16S
Эксплуатационная масса	16 000 кг
Статическая линейная нагрузка	380 Н/см
Амплитуда вибрации	1.8 / 0.9 мм
Центробежная сила	320 / 180 кН
Частота вибрации	30 Гц
Угол поворота	35°
Дорожный просвет	432 мм
Электрическое напряжение	24 В
Размер шин	23.1-26
Преодолеваемый уклон	30%
Радиус поворота	7 000 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	6025 x 2280 x 3050 мм
Диаметр вибровальца	1570 мм
Ширина вальца	2100 мм
Диаметр вальца	1570 мм
Колесная база	3265 мм
Толщина обода барабана	24 мм
Модель дизельного двигателя	CUMMINS 6BTA5.9
Мощность дизельного двигателя	112 кВт / 2200 об./мин.
Емкость топливного бака	220 л
Емкость гидравлического бака	160 л

**Официальный дилер Lovol Construction
и Weichai в Казахстане:**

г. Алматы, трасса Алматы – Капчагай, 5/2
тел.: +7 778 502 60 01, WhatsApp: +7 778 502 99 01
e-mail: info@wlovol.kz



Сайт



Instagram